

PFAFF®



ambition™ Jeansjasje

Naaibenodigheden

- PFAFF® ambition™ naaimachine
- Patroon: Kwik Sew 2895
- Zwarte jeansstof
- Polyester naaigaren in een bijpassende kleur
- katoenen garen dikte 30 voor de denimsteken
- Inspira® Doorstiknaald 90, #620071496 of een Denimnaald #620071996
- Jeansknopen



Tip!

- Om uw jasje een meer persoonlijke look te geven, kunt u met de denim spelen door de beide zijden van de stof te gebruiken. We hebben de onderste delen van de voorkant en de delen van de achterkant genaaid met de verkeerde kant van de stof naar buiten.
- Gebruik het mantelknoopsgat bij het naaien van de knoopsgaten.

Denimsteken

- Naai de delen met de goede kanten op elkaar met een naadtoeslag van 1,5 cm.
- Rijg de naaimachine in met katoenen garen dikte 30 als boven- en onderdraad.
- Gebruik een Doorstiknaald 90, die een groter oog heeft, voor het katoenen garen dikte 30.
- Selecteer de rechte steek en stel de steeklengte in op 3.5.
- Pers de naadtoeslag naar de kant waar u de denimsteken gaat naaien en keer de stof met de goede kant omhoog.
- Naai de eerste steek op (2 mm) van de rand.
- Naai de tweede steek op (7 mm) van de eerste steek.

