



coverlock™ Cache-vase

Donnez du style à vos vases en les décorant avec un cache-vase en tissu. Nos cache-vases sont en différents types de tissus imprimés.

Fournitures

- (pour un cache-vase)
- 35 x 20 cm (3/8 yd.) de 2 tissus imprimés différents

- Fil de rayonne de 40 de grosseur
- Fil de coton de 30 de grosseur
- Décoration en fil à crochet (optionnel)
- Bandes d'entoilage thermofusible

Accessoires PFAFF®

- PFAFF® coverlock™ ou hobbylock™
- Machine à coudre et à broder PFAFF® (optionnel)
- Collection de broderies PFAFF®
n°378 – Accessorize (optionnel) #820089-096

COUPE

- Imprimez le fichier du modèle et découpez-le, joignez les deux morceaux et collez-les.

- Avant de découper votre tissu imprimé, vérifiez la taille du cache-vase à l'aide d'une chute de tissu. Découpez la chute de tissu, puis épinglez et cousez les coutures latérales ensemble, en laissant 1 cm (3/8") de surplus de couture. Essayez de l'enfiler sur votre vase, ajustez le modèle si nécessaire.
- Placez le modèle sur le tissu, découpez un morceau avant et un morceau arrière dans les deux différents tissus.
- 1 cm (3/8") de surplus de couture est inclus.
- Cousez en surjet les bords supérieurs et inférieurs. Repliez et couchez les bords sur 1 cm (3/8"). Collez une bande d'entoilage thermofusible avec un fer à repasser pour maintenir le pli en place. Disposez et épinglez les deux morceaux l'un sur l'autre, envers contre envers. Cousez les coutures latérales ensemble avec le point overlock. Changez de couleur pour la couture de l'autre côté. Attachez l'extrémité du cercle à la main, avec une aiguille.
- Embellissez le morceau avant avec une décoration en fil à crochet ou réalisez votre propre broche à partir de la collection de broderies n°378 Accessorize. Vous pourrez choisir parmi de nombreuses broches dans la collection de broderies, par exemple, les n°6, n°17, n°20, n°23 et n°26. Pour créer les broches, suivez les instructions du livret de broderie.

COUTURE

- Réglez votre surjeteuse pour un point overlock large à 4 fils, enfiler du fil de rayonne dans les aiguilles et du fil de coton dans les boucleurs supérieurs et inférieurs. Faites d'abord un essai de couture sur une chute de tissu, réglez la tension selon les besoins.

C'est fini !

